RiVO CONSTRUCT

FINESTRE E PORTE

www.rivo.ro

			PVC					ALLUMINIO								
			Salamander pE76	Salamander gE76	Salamander bE82	Salamander bE92	Salamander HST	Aliplast Imperial 65/65i	Aliplast Genesis 75/75i/75i+	Aluprof MB79N	Aluprof MB86N	Aluprof MB77HS	Reynaers CS77	Reynaers ML8	Reynaers ML10	Reynaers MP
															
Profili	design		bordo dritto	bordo dritto	bordo stondato	bordo dritto	bordo dritto	bordo dritto	bordo dritto	bordo dritto	bordo dritto	bordo dritto	bordo dritto	bordo dritto	bordo dritto	bordo dritto
	profondità	telaio	72 mm	76 mm	82 mm	92 mm	194 mm	65 mm	75 mm	70 mm	77 mm	174 mm	68 mm	77 mm	97 mm	180 mm
		anta	72 mm	76 mm	82 mm	92 mm	82 mm	74 mm	84 mm	79 mm	87 mm	77 mm	77 mm	87 mm	107 mm	77 mm
	larghezza min. visibile telaio+anta		113 mm	118 mm	123 mm	118 mm	170 mm	100 mm	82 mm	97 mm	97 mm	145.5 mm	102 mm	97 mm	104 mm	181 mm
	larghezza centrale doppia apertura		180 mm	166 mm	196 mm	186 mm	106 mm	149 mm	129 mm	145 mm	145 mm	47.5 mm	144 mm	139 mm	146 mm	50 mm
	isolamento		5 camere	5 camere	6 camere	6 camere	5 camere	barriera termica	barriera termica	barriera termica	barriera termica	barriera termica	barriera termica	barriera termica	barriera termica	barriera termica
	acciaio spessore	finestre	1.5 mm	1.5 mm	2 mm	2 mm	2 mm	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
		porte finestra	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
		portoncini	◦	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
	acciaio tipo ***	telaio	tipo U	tipo R (rettangolare)	tipo U	tipo R (rettangolare)	tipo R (rettangolare)	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
		anta	tipo U	tipo G	tipo U	tipo G	tipo G	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
		traverso	tipo R (rettangolare)	tipo R (rettangolare)	tipo R (rettangolare)	tipo R (rettangolare)	tipo R (rettangolare)	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
Guarnizioni	colore	profili bianchi	grigio	grigio	grigio	grigio	grigio	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero
		profili colorati	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero
	numero di guarnizioni		3	3	3	3	2	2		3	3	2	2	3	3	2
Ferramenta	finestre / porte finestra		Maco	Maco	Maco	Maco	Maco	Maco	Maco	Roto	Roto	Roto	Fapim / Sobinco	Fapim / Sobinco	Fapim / Sobinco	Fapim / Sobinco
	porte		Maco	Maco	Maco	Maco	Maco	GU	GU	GU	GU	GU	Fapim / Sobinco	Fapim / Sobinco	Fapim / Sobinco	Fapim / Sobinco
Vetro	triplo		44 mm	48 mm	48 / 52 mm	52 / 60 mm	48 / 52 mm	48 mm	fino a 52 mm	fino a 52 mm	fino a 60 mm	fino a 52 mm	fino a 52 mm	fino a 60 mm	fino a 80 mm	fino a 60 mm
	doppio		24 / 28 mm	28 mm	28 mm	◦	32 mm	28 mm								
	distanziale		warm edge	warm edge	warm edge	warm edge	warm edge	warm edge	warm edge	warm edge	warm edge	warm edge	warm edge	warm edge	warm edge	warm edge
Uw (triplo vetro)			0.83 W/m²K	0.75 W/m²K	0.75 W/m²K	0.72 W/m²K	0.85 W/m²K	1.10 W/m²K	0.80 W/m²K	0.78 W/m²K	0.75 W/m²K	0.84 W/m²K	≥ 1.0 W/m²K	0.88 W/m²K	0.8 W/m²K	0.82 W/m²K
Uw (doppio vetro)			1.15 W/m²K	1.09 W/m²K	1.09 W/m²K	◦	1.17 W/m²K									
Impermeabilità all'acqua			600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	900 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa
Tenuta all'aria			600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	600 Pa	900 Pa	900 Pa	900 Pa	600 Pa	600 Pa	900 Pa	900 Pa	750 Pa
Resistenza al vento			1200 Pa	2000 Pa	2000 Pa	2000 Pa	1200 Pa	1600 Pa	2000 Pa	2000 Pa	2000 Pa	1600 Pa	2000 Pa	2000 Pa	2000 Pa	2000 Pa
Antieffrazione			RC1	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2	RC1 fino a RC2

*Uw è calcolato per una finestra di dimensioni 1230x1480mm e una porta scorrevole di dimensioni 2200x2200mm con VETRO TRIPLO Ug=0,5 W/m²K e VETRO DOPPIO Ug=1,0 W/m²K con WARM EDGE.
Il calcolo è effettuato secondo la norma EN ISO10077-1/2006.

R tipo acciaio | G tipo acciaio | U tipo acciaio